

Troslojna opažna plošča

27 x 500 x 3000

 STALNA ZALOGA

LIP formwork panels

Troslojne opažne plošče LIP FORMWORK PANELS so izdelane iz treh medsebojno križno vodoodporno zlepjenih slojev lesa, predvsem smrekovine.

Zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepjene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami.

Lastnosti in uporaba

- Uporaba: atika, ravne strehe, čelo strme strehe
- Kakovost ploskovnega lepljenja je v skladu s standardom AW 100 (DIN 68705), kakovost celotne opažne plošče pa s standardom ÖN B 3023
- Opažne plošče zaščitene z melaminsko smolo in izdelane po vročem postopku (se ne prijemajo z betonom)
- Plošče so dimenzijsko stabilne, zaradi trislojnega lepljenja pa je njihovo ukrivljanje minimalno
- Velika upogibna trdnost
- Barva opažnih plošč: rumena

Prednosti

- Kakovostna smrekovina iz slovenskih gozdov
- Dodatna zaščita proti vplivu vlage (robovi srednjega sloja zaprti z vzdolžnimi in čelnimi letvicami)
- Velika upogibna trdnost in dimenzijska stabilnost
- Zaradi troslojnega lepljenja je delovanje opažne plošče minimalno
- Opravljen tehnični preizkus opažne plošče v laboratoriju (Tehnična univerza v Gradcu / Avstrija)



Navodila za učinkovito delo s troslojnimi opažnimi ploščami

- Plošče ne smejo biti dlje časa izpostavljene neposredni sončni svetlobi.
- Priporočamo skladiščenje v senci.

Kakovost: standard D kvaliteta*

* Plošča D kvalitete lahko vsebuje naslednje napake: počena grča, izpadla krpa, poč 1-2 mm, manjkajoča letva na robu v srednjem sloju



Tehnični podatki / lastnosti		Debelina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina:	3000 mm	27 mm	18,85 €/m ²	23,00 €/m ²
Širina:	500 mm			